

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DECOLED SIGNAL 4W/3000K 170lm WHITE

DECOLED SIGNAL | Lámpara de pared con efecto faro



Áreas de aplicación

- Jardines
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Hoteles, apartamentos

Beneficios del producto

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Luz muy homogénea
- 3 años de garantía
- Aplique decorativo de pared
- Ahorro de energía de hasta un 90 % en comparación con las lámparas halógenas.

Características del producto

- Tipo de protección: IP65
- Disponible en las potencias: 1.5 W, 3 W y 4 W
- Temperatura del color: 3.000 K
- Índice de reproducción cromática $R_a: \geq 80$



– Disponible en blanco mate y negro mate.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	31,000 mA
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	170 lm
Eficacia luminosa	43 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤5 sdc _m
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	27,00 mm
Ancho	230,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	210,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Plastic
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...45 °C
Tipo de conexión	Terminal
Tipo de protección	IP65

Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK07
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	27,0 mm
Anchura de montaje	230 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075140271	Caja unitaria 1	235 mm x 85 mm x 30 mm	275.00 g	0.60 dm³
4058075140288	Embalaje de envío 24	495 mm x 290 mm x 165 mm	6028.00 g	23.69 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.